



1К-МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Конструкционный клей на основе полиуретана.



- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- Очень короткое время реакции
- Идеальное заполнение щелей
- Благодаря своей стабильности, очень хорошо подходит для работ на вертикальных поверхностях
- Возможность шлифовки и лакировки
- Устойчивость к нажиму по истечению прибл. 60 мин.
- Время затвердевания: 24-48 часов
- Открытое время 15 - 30 минут
- Прочность при сдвиге 10 Н/мм²

1-КОМПОНЕНТНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

На основе синтетического каучука и эпоксидной смолы.



- Эластичное открытое время
- Не содержит фенола и толуола
- Температурная устойчивость: от -40°C до +110°C
- Небольшая сила нажима во время склеивания
- После испарения короткое время дожима

1-КОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ WIKO - это однокомпонентный конструкционный полиуретановый клей, который отличается очень коротким временем реакции, свойством полного заполнения щелей и очень высокой адгезией к поверхности различных материалов. Клей может быть использован не только для создания эластичных соединений, но также в качестве клея для древесины и металлов, камня, бетона, пластмасс и таких изоляционных материалов, как PU пена, PS пена, минеральная вата и стекловата.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ WIKO не содержит растворителей, легко поддается шлифовке или покраске. После затвердевания, клей устойчив к воздействию температуры от -30°C до +80°C. Благодаря высокому термическому сопротивлению, клей можно использовать вне помещений.



Дозирующий пистолет
для картриджей 290 мл/310 мл
ручной, металлический

Продукт	Упаковка	№ изд.	Шт.
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ	картридж 310 мл	МОНТ.К310	12

№ изд.	Шт.
ДРМ290/310S	1

1-КОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

WIKO CONTACT - это универсальный контактный клей с отличной адгезией ко многим материалам. Надежно склеивает различные материалы, такие как картон, пробка, войлок, жесткие ПВХ, резина, мягкая пена, дерево, металл и многие другие. Клей **WIKO CONTACT** находит универсальное применение также в ортопедической отрасли (для кожи, резины и многих других материалов).

Область применения:

- для пластмасс с покрытием
- надежное склеивание различных материалов, таких как картон, арки, покрытые шпоном и резиной, пенопласт, древесина, фанера, пробка, войлок, жесткие ПВХ, кожа, бетон и камень

Продукт	Упаковка	№ изд.	Шт.
CONTACT	Банка 650 г	KON.D800	1